



Pica 141

Akalisk skyggefjerner

Generelt

Pica 141 alkalisk skyggefjerner. Takket være midlets meget høje pH-værdi er Pica 141 en særdeles effektiv skyggefjerner og farveopløser i de allerfleste situationer.

Anvendelse:

Anvendes først og fremmest til at fjerne rigtigt besværlige restskygger på alle typer af flader efter grafitti-sanering. Undgå dog at bruge Pica 141 på aluminium. Bemærk, at den underliggende farve kan påvirkes.

Brugsanvisning:

- Spray eller applicér koncentrat med pensel eller børste.
- Efter behov arbejdes Pica 141 ordentligt ind i grafittien.
- Lad midlet virke indtil grafittien har opløst sig, ca. 2-10 min.
- Efterskyl omhyggeligt.
- Gentag behandlingen efter behov.

Brugsopløsning:

Koncentrat (pH 14).

Forbrug:

0,2-0,3 liter/m².

Beskyttelsesforskrifter:

- Brug beskyttelsesbriller samt handsker af plast eller gummi.
- Ved kontakt med øjne, skylles straks med rigelige mængder vand og man kontakter en læge.
- Ved stænk på huden skylles med meget vand.

Mærkning:

Se MSDS

Opbevaring/holdbarhed:

Opbevares mørkt i lukket originalbeholder. Holdbarhed ca. 24 måneder i lukket originalbeholder.

Tekniske data:

Indeholder:	Kaliumhydroxid, 2-butoxiethanol og tensider
Konsistens:	Let viskøs
Farve:	Mørkebrun
Lugt:	Karakteristisk

Informationen i dette blad er udarbejdet i god tro og efter bedste evne. PICA KEMI AB påtager sig dermed ikke noget ansvar, hverken direkte eller indirekte for skade, der opstår via information i dette blad.



Dansk Industri Service A/S · Generatorvej 17 · 2860 Søborg
Telefon 7020 7015 · dis@industri-service.dk · www.industri-service.dk