

AQUILA

TRIVENTEK



TD352

SPECIFIKATIONER

Tryk:	34-350 bar*
Vandmængde:	20 l/min*
Pumpe:	Cat industripumpe
Max. temperatur:	99°* / 150°**
Motor fabrikat:	Kubota D1105
Motor type:	Diesel 3 cyl.
Motor størrelse:	24,5 kw
Brændstoftank:	80 liter
Vandtank:	700 liter
Trailer dimensioner LxBxH:	351x179x169 cm
Indbygningsdimensioner LxBxH:	200x120x128 cm
Vægt:	840 kg / 700 kg
Varmtvand	Ja
Varmeveksler:	Ja

* Trinløs regulering af tryk og vandmængde

** Højere temp. kan opnås ved reduceret flow

SIKKERHEDSSYSTEM MED FEJLVISNING

Åbent låg
Lav vandstand
Spulevandstemperatur
Olietryk
Motortemperatur
Skorstenslåg
Overhedningssikring
Flammeovervågning

STANDARD UDSTYR

Varmeveksler
Lanse og pistolgreb
50 m vandpåfyldningsslange på rulle
50 m højtryksslange på rulle

EKSTRA UDSTYR - FABRIKSMONTERET

BKX ventil
Katastrofeblink
Afkalkningssystem
Frostsikringssystem
Kemi injektionsudstyr
Kemi doseringsudstyr
ATC system
Fjernbetjening
Eloprul af slange
150°C termostat
Damptrin
Super lydsvag væske ring pumpe

ANDET TILBEHØR

Gulvmundstykker
Turbodyser
Vådsandblæsningsudstyr
Forlængerslange og -rulle
Pistolgreb og lanser
Tankrenseshoved



Dansk Industri Service A/S · Generatorvej 17 · 2860 Søborg
Telefon 7020 7015 · dis@industri-service.dk · www.industri-service.dk

AQUILA TRIVENTEK



TD352

SPECIFIKATIONER

- Varmeudvekslingssystem - sparer diesel
- PLC touch screen - kan tilkøbes
- Omfattende sikkerhedssystem
- Stort tilbehørsprogram
- Stort knowhow og erfaring som back-up
- Omfattende serviceprogram

STANDARD UDSTYR

Gulvmundstykker:



Vægmondstykker:



Turbodyser:



Pistolgreb og lanser:



Tyggegummirensere:



Skaktrensere:



Rørspuledysere:



Vådsandblæsning:

