

AQUILA

TRIVENTEK



TD503

SPECIFIKATIONER

Tryk:	50-500 bar*
Vandmængde:	30 l/min*
Pumpe:	Pratissoli industripumpe
Max. temperatur:	99°* / 150°**
Motor fabrikat:	Kubota V3303
Motor type:	Diesel 4 cyl.
Motor størrelse:	37 kw
Brændstoftank:	120 liter
Vandtank:	1000 liter
Trailer dimensioner LxBxH:	410x213x160 cm
Indbygningsdimensioner LxBxH:	250x157x145 cm
Vægt:	1460 kg / 1150 kg
Varmtvand:	Ja
Varmeveksler:	Ja

* Trinløs regulering af tryk og vandmængde

** Højere temp. kan opnås ved reduceret flow

SIKKERHEDSSYSTEM MED FEJLVISNING

Åbent låg
Lav vandstand
Spulevandstemperatur
Olietryk
Motortemperatur
Skorstenslåg
Overhedningssikring
Flammeovervågning

STANDARD UDSTYR

Varmeveksler
Lanse og pistolgreb
50 m vandpåfyldningsslange på rulle
50 m højtryksslange på rulle
BKX ventil
2 olielyr

EKSTRA UDSTYR - FABRIKSMONTERET

Katastrofeblink
Afkalkningssystem
Frostsikringssystem
Kemi injektionsudstyr
Kemi doseringsudstyr
ATC system
Fjernbetjening
Eloprul af slange
150°C termostat
Super lydsvag væske ring pumpe

ANDET TILBEHØR

Turbodysere
Vådsandsblæsningsudstyr
Forlængerslange og -rulle
Pistolgreb og lanser
Tankrensehoved
Rørspuledysere for stamspuling og varmevekslere



Dansk Industri Service A/S · Generatorvej 17 · 2860 Søborg
Telefon 7020 7015 · dis@industri-service.dk · www.industri-service.dk

AQUILA

TRIVENTEK



TD503

SPECIFIKATIONER

- En kraftfuld topklasse maskine til industrirens
- Kan anvendes i shipping og olie industrien
- Er ideel til vådsandblæsning
- Stort tilbehørsprogram
- Stort knowhow og erfaring som back-up
- Omfattende serviceprogram

STANDARD UDSTYR

Gulvmundstykker:



Vægmondstykker:



Turbodyser:



Pistolgreb og lanser:



Tyggegummirensere:



Skaktrensere:



Rørspuledysere:



Vådsandblæsning:

